



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

ROBLE VLCO

S3+CI+HI+SRC

EN UNE ISO 20345:2011



Descripción

Bota de seguridad tipo soldador, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano doble densidad.

Corte

Piel vacuna color negro con una calidad de grueso de 2.0-2.2 mm.

Forro

Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Plantilla interior

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Suela

Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Plantilla anti-perforación: metálica, con resistencia a la perforación >1.100 N.

Puntera de protección: acero, con resistencia al impacto de 200 J.

Sistema de cierre: Vlcó.


Altura: 120 mm $\pm$ 5% (Talla 42)

Tallas: 35-50 EU/2-15 UK

Peso: 1.30 kg/Par $\pm$ 5% (Talla 42)



Piel flor



Material textil



**PUNTERA
RESISTENTE
A 200 JULIOS**



**PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**