



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

EBANO VLCO

S3L+CI+HI+FO+SR

EN UNE ISO 20345:2022



Descripción

Bota baja de seguridad, cuello acolchado, con suela de poliuretano doble densidad.

Corte

Piel flor vacuna color negro con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 mm.

Forro

Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Plantilla interior

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Suela

Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entresuela poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Plantilla anti-perforación: textil, con resistencia a la perforación >1.100 N.

Puntera de protección: no metálica, con resistencia al impacto de 200 J.


Sistema de cierre: vlco.

Altura: 120 mm ± 5% (Talla 42)

Tallas: 35-48 EU/2-13 UK



Piel flor



Material textil



**PUNTERA
RESISTENTE
A 200 JULIOS**



**PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**