



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

RICINO

S3L+CI+HI+FO+SR

EN ISO 20345:2022/A1:2024



Descripción

Bota baja de seguridad, cuello acolchado, con suela de poliuretano doble densidad.

Corte

Piel nobuck color marrón y negro con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 mm. Material textil de alta tenacidad en color negro.

Forro

Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Plantilla interior

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Suela

Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entresuela poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Plantilla anti-perforación: textil, con resistencia a la perforación >1.100 N.

Puntera de protección: no metálica, con resistencia al impacto de 200 J.


Sistema de cierre: cordones.

Altura: 137 mm $\pm$ 5% (Talla 42)

Tallas: 35-48 EU/2-13 UK



Nobuck



Material textil



**PUNTERA
RESISTENTE
A 200 JULIOS**



**PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**