

TENCA GTX

SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR

EN UNE ISO 20345:2022/A1:2024



Descripción

Bota baja de seguridad, cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada, con suela poliuretano y caucho nitrilo.

Corte

Piel flor vacuna color negro con una calidad de grueso de 2.0-2.2 mm.

Forro

Membrana impermeable y transpirable Gore-Tex®, biocomponente basada en PTFE+PU.

Plantilla interior

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Suela

Suela de caucho nitrilo dieléctrico, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco (sistema anti – torsión). Aporta mayor absorción de fuerzas en la fase de impacto y estabilidad de la pisada, uniformidad de pisada y control de pronación durante la marcha. Entresuela poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Este calzado ha sido ensayado conforme la norma ASTM F2413:2018, de tal forma que el calzado es resistente al shock eléctrico. En concreto, cuando se aplican un voltaje de 18.000 Voltios, con una frecuencia de 60 Hz durante 1 minuto, el paso intensidad de corriente es menor a 1 mA en las condiciones descritas por dichas normas

Plantilla anti-perforación: textil, con resistencia a la perforación >1.100 N.

Puntera de protección: no metálica, con resistencia al impacto de 200 J.

Sistema de cierre: cordones.

Altura: 130 mm $\pm$ 5% (Talla 42)

Tallas: 35-48 EU/2-13 UK



Piel flor



**PUNTERA
RESISTENTE
A 200 JULIOS**



**PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**