

BARBO

S7+CI+HI+HRO+FO+SR+LG

EN ISO 20345:2022/A1:2024



Description

Botte basse de sécurité, col rembourré, soufflet et languette rembourrée, semelle en polyuréthane et caoutchouc nitrile.

Coupe

Cuir nubuck marron d'une épaisseur de 2,0 à 2,2 mm.

Doublure

Membrane imperméable et respirante Gore-Tex®, biocomposant à base de PTFE+PU.

Semelle intérieur

Antibactérienne, entièrement conçue par notre laboratoire de biomécanique, avec un design ergonomique adapté à la répartition des pressions plantaires, au soutien de la voûte plantaire, au soutien rétrocapital et au confinement des tissus mous du talon, offrant confort, repos et absence d'humidité à l'intérieur de la chaussure. Traitement antibactérien, antistatique et respirant.

Semelle

Caoutchouc nitrile antistatique, conception antidérapante. Cales anti-torsion, couleur grise, qui dépassent de la semelle et assurent cet effet. Ces propriétés sont obtenues grâce à la conception de la semelle qui possède une large surface de contact, des crampons pour sols mous, une zone de freinage et des canaux d'évacuation de la saleté et des graisses. Entre semelle Polyuréthane expansé antistatique de faible densité avec une grande capacité d'amortissement. Assure l'isolation thermique.

Semelle de protection: métallique, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: acier, avec une résistance aux chocs de 200 J.

Système de fermeture: lacets.

Hauteur: 137 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-50 EU/2-15 UK



Nubuck



EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J



SEMELLE
ANTIPERFORATION



SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE



RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES