



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

ROBLE

S3+CI+HI+FO+SR

EN ISO 20345:2022



Description

Botte de sécurité type soudeur, col rembourré et languette, semelle en polyuréthane avec système de fermeture à boucle à dégagement rapide.

Coupe

Cuir de vachette noir d'une épaisseur de 2,0 à 2,2 mm.

Doublure

Matériau de base en polyamide antiallergique, très résistant à l'abrasion, absorbant et séchant la transpiration.

Semelle intérieure

Matériau mousse avec support textile, conception ergonomique conforme aux normes biomécaniques de la marche.

Semelle

Polyuréthane compact antistatique, haute densité, conception biomécanique et antidérapante, avec pastilles anti-renversement. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité avec grande capacité d'amortissement. Assure l'isolation thermique.

Semelle de protection: métallique, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: acier, avec une résistance aux chocs de 200 J.


Système de fermeture: boucle.

Hauteur: 120 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-50 EU/2-15 UK



Cuir



Matériau textile



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**