



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

ALAMO S1+P

S1+P+CI+HI+HRO+FO+SR+LG

EN ISO 20345:2022/A1:2024



Description

Chaussure de sécurité perforée, col rembourré et languette, avec semelle en polyuréthane et caoutchouc nitrile.

Coupe

Cuir de vachette pleine fleur bleu, d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.

Doublure

Matériau de base en polyamide hypoallergénique, offrant une grande résistance à l'abrasion, ainsi qu'une bonne absorption et un séchage rapide de la transpiration.

Semelle intérieur

Mousse avec renfort textile, conception ergonomique conforme aux principes biomécaniques de la marche.

Semelle

Caoutchouc nitrile antistatique, conception antidérapante. Crampons anti-torsion qui dépassent de la semelle et assurent cet effet. Ces propriétés sont obtenues grâce à la conception de la semelle qui présente une large surface de contact, des crampons de type « taco » pour les sols meubles, une zone de freinage et des canaux d'évacuation de la saleté et des graisses. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité offrant une grande capacité d'amortissement. Assure une isolation thermique.

Semelle de protection: métallique, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: acier, avec une résistance aux chocs de 200 J.


Système de fermeture: lacets.

Hauteur: 90 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-50 EU/2-15 UK



Cuir



Matériau textile



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**