



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

FORMIO DIÉLECTRICO B601

SB+PL+CI+E+WPA+HRO+FO+SR

EN ISO 20345:2022



Description

Botte basse de sécurité, col et languette rembourrés, semelle en polyuréthane et caoutchouc nitrile.

Coupe

Cuir de vachette noir d'une épaisseur de 2,0 à 2,2 mm.

Doublure

Matériau de base en polyamide antiallergique, très résistant à l'abrasion, absorbant et séchant la transpiration.

Semelle intérieur

Matériau mousse avec support textile, conception ergonomique conforme aux normes biomécaniques de la marche.

Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile diélectrique, conception biomécanique et antidérapante, avec coussinets anti-basculement (système anti-torsion). Elle offre une meilleure absorption des forces lors de la phase d'impact et une meilleure stabilité, uniformité et contrôle de la pronation pendant la marche. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité avec une grande capacité d'amortissement. Elle offre une isolation thermique.

Cette chaussure a été testée conformément à la norme ASTM F2413:2018, de sorte qu'elle résiste aux chocs électriques. Plus précisément, lorsqu'une tension de 18 000 volts est appliquée à une fréquence de 60 Hz pendant 1 minute, le passage du courant est inférieur à 1 mA dans les conditions décrites par ces normes.

Semelle de protection: textile, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: non métallique, avec une résistance aux chocs de 200 J.


Système de fermeture: lacets.

Hauteur: 122 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-48 EU/2-13 UK



Cuir



Matériau textile



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**