

TENCA GTX

SB+PL+CI+HI+E+WR+WPA+HRO+FO+SR

EN ISO 20345:2022/A1:2024



Description

Botte basse de sécurité, col rembourré, soufflet et languette rembourrés, avec semelle en polyuréthane et caoutchouc nitrile.

Coupe

Cuir de vachette pleine fleur noir, d'une épaisseur de 2,0 à 2,2 mm.

Doublure

Membrane imperméable et respirante Gore-Tex®, biocomposant à base de PTFE+PU.

Semelle intérieur

Mousse avec renfort textile, conception ergonomique conforme aux principes biomécaniques de la marche.

Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile diélectrique, conception biomécanique et antidérapante, avec crampons anti-basculement (système anti-torsion). Offre une meilleure absorption des forces lors de la phase d'impact et assure la stabilité de la foulée, l'uniformité de la foulée et le contrôle de la pronation pendant la marche. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité offrant une grande capacité d'amortissement. Assure une isolation thermique.

Cette chaussure a été testée conformément à la norme ASTM F2413:2018, de sorte qu'elle est résistante aux chocs électriques. Plus précisément, lorsqu'une tension de 18 000 volts est appliquée à une fréquence de 60 Hz pendant 1 minute, l'intensité du courant est inférieure à 1 mA dans les conditions décrites par ces normes.

Semelle de protection: textile, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: non métallique, avec une résistance aux chocs de 200 J.

Système de fermeture: vlco.

Hauteur: 130 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-48 EU/2-13 UK



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**