

PETO

S3+CI+HI+WR+SRC**EN ISO 20345:2011**

Description

Chaussure de sécurité, col et languette rembourrés, avec semelle en polyuréthane double densité.

Coupe

Cuir de vachette pleine fleur noir d'une épaisseur de 2,0 à 2,2 mm.

Doublure

Membrane imperméable et respirante Gore-Tex®, biocomposant à base de PTFE+PU.

Semelle intérieur

Antibactérienne, entièrement conçue par notre laboratoire de biomécanique, avec un design ergonomique adapté à la répartition des pressions plantaires, un soutien de la voûte plantaire, un appui rétro-calcanéen et un maintien des tissus mous du talon, offrant confort, repos et absence d'humidité à l'intérieur de la chaussure. Traitement antibactérien, antistatique et respirant.

Semelle

Polyuréthane compact antistatique, haute densité, conception biomécanique et antidérapante, avec crampons anti-basculement. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité offrant une grande capacité d'amortissement. Assure une isolation thermique.

Semelle de protection: textile, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Embout de protection: non métallique, avec une résistance aux chocs de 200 J.

Système de fermeture: lacets.

Hauteur: 80 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-48 EU/2-13 UK



EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J



SEMELLE
ANTIPERFORATION



SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE



RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES