

NEXT AIR S501 92589



S3+CI+HI+SRC
EN ISO 20345:2011



Description: Chaussure de sécurité, col et languette rembourrés, semelle en polyuréthane double densité.

Coupe: Tissu technique haute ténacité vert citron et noir.

Doublure: Matériau de base en polyester antiallergique, résistant à l'abrasion, absorbant et séchant la transpiration.

Semelle intérieur: Mousse avec support textile, conception ergonomique conforme aux normes biomécaniques de la marche.

Semelle: Polyuréthane compact antistatique, haute densité, conception biomécanique et antidérapante, avec crampons anti-renversement. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité avec grande capacité d'amortissement. Assure l'isolation thermique.


Embout de protection: non métallique, avec une résistance aux chocs de 200 J.

Semelle de protection: textile, avec une résistance à la perforation supérieure à 1.100 N.

Système de fermeture: lacets.

Tailles: 35-48 EU/2-13 UK

Hauteur: 110 cm $\pm$ 5% (Taille 42)



Matériau textile



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**