

NEWLIFE S/GREEN

S3S+CI+HI+FO+SR

EN UNE ISO 20345:2022/A1:2024



Description

Chaussure de sécurité en matière textile recyclée, col rembourré, soufflet et languette rembourrés, semelle en polyuréthane double densité.

Coupe

Tissu principal en matière textile composé à 77 % de nylon et à 23 % de polyester recyclé, offrant une résistance maximale à l'abrasion dans des conditions extrêmes. Matière légère, hydrofuge et respirante. Cette matière est certifiée GRS « Global Recycled Standard ».

Doublure

Matériau composé à 82 % de polyamide (dont 52 % recyclé) et à 18 % de fibres de bambou, offrant une grande résistance à l'abrasion, une bonne absorption et un séchage rapide de la transpiration. Ce matériau est certifié GRS « Global Recycled Standard ».

Semelle intérieur

Fabriquée en polyuréthane recouvert de microfibre, avec un design ergonomique adapté à la répartition des pressions plantaires, offrant confort, repos et absence d'humidité à l'intérieur de la chaussure. Haute densité étudiée en termes biomécaniques offrant un amorti supplémentaire.

Semelle

Design sportif, fabriquée en polyuréthane compact haute densité. La semelle a été conçue pour offrir une grande résistance au glissement. Design biomécanique qui apporte stabilité et uniformité à la foulée. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane basse densité avec une grande capacité d'amorti. Offre une isolation thermique.

Semelle de protection: textile résistant à la perforation >1 100 N.


Embout de protection: aluminium, résistant à un impact de 200 J.

Système de fermeture: lacets.

Hauteur: 75 mm ± 5% (Taille 42)

Tailles: 35-50 EU/2-15 UK

Poids: 1.25 kg/Paire ± 5% (Taille 42)



Material textil



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIPERFORATION**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**