



ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L

Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

ALISO

S2+CI+HI+FO+LG+SR

EN ISO 20345:2022/A1:2024



Description

Caussure de sécurité, col rembourré et languette, avec semelle en polyuréthane double densité. Avec renfort en polyuréthane au niveau de la pointe, pour garantir une meilleure résistance à l'abrasion.

Coupe

Matrice en fibres textiles recouverte de polyuréthane ; respirante, résistante et facile à nettoyer.

Doublure

Matériau de base en polyamide antiallergique, très résistant à l'abrasion, absorbant et séchant la transpiration.

Semelle intérieur

Matériau mousse avec support textile, conception ergonomique conforme aux normes biomécaniques de la marche.

Semelle

Semelle en polyuréthane compact antistatique, haute densité, antidérapante, avec crampons anti-basculement (système anti-torsion). Ces propriétés sont obtenues grâce à la conception de la semelle qui possède une large surface de contact, des crampons pour sols mous, une zone de freinage et des canaux d'évacuation des salissures grasses. Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane antistatique de faible densité avec une grande capacité d'amortissement. Elle assure une isolation thermique.

Embout de protection: non métallique, avec une résistance aux chocs de 200 J.


Système de fermeture: Élastique.

Hauteur: 70 mm $\pm$ 5% (Taille 42)

Tailles: 35-48 EU/2-13 UK



Microfibre



Matériau textile



**EMBOUT
RÉSISTANT À
200 J**



**SEMELLE
ANTIDÉRAPANTE**



**RÉSISTANTE AUX
HYDROCARBURES**